



Wires outputs :
 2 twisted PTFE insulated AWG26
 wires 100mm long with Ø1mm
 banana plug

Matière / Material:		Norme matière / Material standard:		Masse (g) / Weight (g):	
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38248 MEYLAN Cedex FRANCE TEL : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.	
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.					
Tolérances générales selon : General tolerances according to : Ra : Ebavurage / Deburring : Rayon raccord / Radius curvature :		ICD APA1500L TH		 Echelle / Scale 2:1	
Auteur / Drawn : QKR		Confidentialité / Confidentiality : Public		Référence / Reference : 010054-ICD-01	
		Révision / Revision : C		Etat du document / Life cycle : Applicable	
				Format / Size : A3	
				Planchette / Sheet : 1/1	